

LPN CM-3



LoRaWAN® Klasse A OTAA

1 x PT100

1 x AA Batterie

Schutzklasse IP65 (Gehäuse)

Temperaturbereich Device -20..60°C

Messbereich: abhängig vom gewählten PT100-Sensor

Dimension 120X80x55

mit Hutschienenadapter/Wandhalterung

Unterschiedliche Sensoren (PT100) möglich.

Artikelübersicht:

LPN CM-3-001 ohne externen Sensor

LPN CM-3-010 inkl. externer PT100 Fühler Klasse B, Durchmesser 6mm, 1 Meter Kabel (Bild links)

LPN CM-3-020 inkl. externer PT100 Fühler Klasse B, in Kabelverschraubung montiert (Bild rechts)

LPN CM-3-021 inkl. externer PT100 Fühler Klasse B, Durchmesser 6mm, IP68, 2 Meter Kabel (Bild links)

LPN CM-3-022 inkl. externer PT100 Fühler Klasse A, Durchmesser 6mm, IP68, 5 Meter Kabel (Bild links)

und weitere

Einstellbare Funktionen:

Messintervall für die zyklische Messung

Sendeintervall nach Anzahl Messintervallen (es werden immer die letzten 8 Messwerte übertragen)

Temperatur Offset-Wert (für Kalibrierung)

Temperaturdifferenz zwischen zwei folgenden Messwerten, welche eine sofortige Alarmmeldung auslöst